

Краткие технические характеристики

Производительность

Скорость печати – до 304.88 мм/сек

Разрешение печати – до 1600 x 1600 dpi

Подключение к принтеру – Ethernet 10/100, USB2.0

Пять отдельных картриджей с чернилами по 250 мл цветовой модели СМУК в конфигурации УКСМ

Печать уже через 10 секунд при горячем запуске

Качество печати штрих-кодов

Штрих-код 1D как минимум класса В (Code39) с шириной штриха 0.25мм (10mils)

Штрих-код 2D как минимум класса В (PDF417) с размером растровой ячейки 0.25мм (10mils)

Режимы работы и спецификация материала

Поддержка двух режимов работы - с размотчика на намотчик и с размотчика на порезку

Ширина ленты с этикеткой - от 50,8 мм до 241,3 мм

Максимальная ширина печати – 222.837 мм

Толщина материала - 0.1 - 0.3 мм

Рабочая среда

Рабочая температура: от +5° до +35°С (рекомендуется +15°) при относительной влажности 22-80% (без конденсата)

Хранение: от -5° до +50° С при относительной влажности до 85% (без конденсата до +65°)

Использование и обслуживание

Удобный пользовательский интерфейс, панельный ПК - TrojanControl, 40 см (15.6") цветной HD сенсорный экран

Подключение Ethernet 10/100/1000, USB 2.0 4GB памяти

Встроенный веб-сервер EWS (TrojanControl Light) для базовой работы и установок

Возможность управлять принтером с помощью ПК без сенсорного экрана

LED-индикатор для уведомления о готовности и состоянии печати

LED-индикатор на размотчике и намотчике

Наличие 3 кнопок на принтере для удобства управления базовыми функциями

Удобный доступ к отсеку печатающей головки и чернильным картриджам

Простота настройки, легкость в устранении неполадок и обслуживании

Корпус из нержавеющей стали и алюминия с прочностью промышленного класса

Совместимость драйверов принтера с 32/64-bit Windows Vista/Windows 7, 32-bit Windows XP

Поддерживаемые сетевые протоколы – TCP/IP с протоколом динамической конфигурации сетевого узла (DHCP)

Возможность обновления прошивки, легкозаменяемый печатный модуль для быстрого возобновления работы без специальных инструментов

Аксессуары и прочее

Надежный размотчик и намотчик. Размер рулона до 300 мм Ø

Встроенный автоматический модуль резки этикеток

ПРИМЕРЫ ПЕЧАТИ



Размер 150x210мм
Стоимость отпечатка
Ч/Б € 0,0123
Цвет € 0,0132

Размер 250x100мм
Стоимость отпечатка
€ 0,0197



Размер 75x50мм
Стоимость отпечатка
€ 0,0018

Размер 200x100мм
Стоимость отпечатка
€ 0,0139



р h М
ng

Trojan 1
Powered by **memjet**



Для более подробной информации свяжитесь с нами: ООО «Ин-Маш»
Украина, 04086, г. Киев, ул. Петропавловская, 47
Тел.: +38 (044) 277-16-16 +38 (050) 353-58-57 +38 (067) 286-07-70
E-mail: yuriy.saliy@domino-kiev.com.ua Web: www.inmash.com.ua